







平板支架式·光纤

此薄型传感器带有安装孔，适合安装在空间有限的位置。

 <p>器带有安装在空间有</p>	 <p>厚度2mm, 嵌入式安装, 无需穿孔, 缆线也不会露出。</p>	 <p>传感器外壳内的缆线操纵示意图</p>
<p>支架设计更薄, 节省安装空间</p>	<p>厚度2mm, 嵌入式安装, 无需穿孔, 缆线也不会露出。</p>	<p>采用R2光纤, 可改变线缆方向, 方便整齐线缆</p>
		
<p>装配机-检测送料机上的部件通过 FT-54TZ</p>	<p>横向设置时, 适合薄状工件的检测。FU-57TZ</p>	<p>CVD玻璃、透明晶圆的通过检测</p>

● 对射式

类型	外观 (mm)	光纤长度 (直径) 环境温度	最小弯曲半径 (mm)	参考检测距离 (mm)	光轴直径	型号 (重量)
顶部		1m自由切割 (ø1.0) -40至+50°C	R10	220	ø0.5	FU-51TZ 约5g
		2m自由切割 (ø1.3) -40至+50°C	R15	1100	ø1.0	FU-52TZ 约15g
侧面		1m自由切割 (ø1.0) -40至+50°C	R2 耐曲折	220	ø0.5	FU-57TZ 约5g
平板		1m自由切割 (ø1.0) -40至+50°C		170	ø0.5	FU-53TZ 约10g
		-2m自由切割 (ø2.2) 40至+50°C		1100	ø1	FU-54TZ 约25g
		2m自由切割 (ø2.2) -40至+50°C		750	ø1.13	FU-56TZ 约20g

● 反射式

类型	外观 (mm)	光纤长度 (直径) 环境温度	最小弯曲半径 (mm)	参考检测距离 (mm)	光轴直径 (检测布置)	型号 (重量)
顶部	厚度: 2 	1m自由切割 ($\varnothing 1.0 \times 2$) -40至+50°C	R2 耐曲折	1-66	$\varnothing 0.5 \times 2$ (平行)	FU-44TZ 约3g
侧面	厚度: 2.5 	1m自由切割 ($\varnothing 1.0 \times 2$) -40至+50°C			$\varnothing 0.5 \times 2$ (平行)	FU-47TZ 约4g
平板	厚度: 2 	1m自由切割 ($\varnothing 1.0 \times 2$) -40至+50°C		2-42	$\varnothing 0.5 \times 2$ (平行)	FU-41TZ 约5g
	厚度: 4 	2m自由切割 ($\varnothing 2.2 \times 2$) -40至+50°C		1-120	$\varnothing 1.0 \times 2$ (平行)	FU-42TZ 约24g
	厚度: 4 	2m自由切割 ($\varnothing 2.2 \times 2$) -40至+50°C			$\varnothing 1.0 \times 2$ (平行)	FU-43TZ 约22g

● 外形尺寸 (mm)

<p>● FT-51TZ 一组2个</p> <p>2-ø2.1, ø3.6 铤平台 d=1.4 M2, P=0.4×ø6 提供螺丝/螺母 ø1.0 (适配器 B) ø0.5 纤芯 外壳: 铝</p>	<p>● FT-52TZ 一组2个</p> <p>2-ø3.2, ø5.7 铤平台 d=2.1 M3, P=0.5×ø7 提供螺丝/螺母 ø1.3 (适配器 A) ø1.0 纤芯 外壳: 铝</p>
<p>● FT-57TZ 一组2个</p> <p>FU-57TZ 自由切割 一组2个</p> <p>2×ø2.1, ø3.6 铤平台 d=1.4 M2, P=0.4×ø6 提供螺丝/螺母 ø1.0 (适配器 B) ø0.5 纤芯 外壳: SUS303</p>	<p>● FT-53TZ 一组2个</p> <p>FU-53TZ 自由切割 一组2个</p> <p>2-ø2.1, ø3.6 铤平台 d=1.4 M2, P=0.4×ø6 提供螺丝/螺母 ø0.5 纤芯 ø1.0 (适配器 B) 外壳: SUS303</p>
<p>● FT-54TZ 一组2个 (附安装支架)</p> <p>FU-54TZ 自由切割 一组2个</p> <p>2-M3, P=0.5×ø5 提供螺丝 ø1 纤芯 ø2.2 外壳: SUS303</p>	<p>● FT-56TZ 一组2个</p>
<p>● FD-44TZ</p> <p>FU-44TZ 自由切割</p> <p>2-ø0.5 纤芯 2-ø2.1 M2, P=0.4×ø6 提供螺丝/螺母 ø1.0×2 (适配器 B) 外壳: SUS304</p>	<p>● FD-47TZ</p> <p>FU-47TZ 自由切割</p> <p>2-ø2.1 M2, P=0.4×ø6 提供螺丝/螺母 ø1.0×2 (适配器 B) ø0.5×2 纤芯 外壳: SUS303</p>
<p>● FD-41TZ</p> <p>FU-41TZ 自由切割</p> <p>2-ø2.1, ø3.6 铤平台 d=1.4 M2, P=0.4×ø6 提供螺丝/螺母 ø1.0 (适配器 B) 外壳: SUS303</p>	<p>● FD-42TZ (附安装支架)</p> <p>FU-42TZ 自由切割</p> <p>2-ø3.2, ø5.7 铤平台 d=2.1 M3, P=0.5×ø7 提供螺丝/螺母 ø2.2×2 外壳: SUS303</p>
<p>● FD-43TZ</p> <p>t=1.2, SUS304</p>	